

METHOD FOR CONTROLLING REAL TIME TYPE INTERNET FACSIMILE COMMUNICATION SYSTEM

Publication number: JP2000354127

Publication date: 2000-12-19

Inventor: KAJIWARA TOMOHITO

Applicant: RICOH KK

Classification:

- international: H04N1/00; H04N1/32; H04N1/00; H04N1/32; (IPC1-7):
H04N1/00; H04L12/28; H04L12/46; H04L12/66;
H04N1/32

- European:

Application number: JP19990164780 19990611


Priority number(s): JP19990164780 19990611

Report a data error here

Abstract of JP2000354127

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the increase of communication charge by receiving, storing image information from group 3 facsimile equipment on the transmission side and transmitting the stored image information to group 3 facsimile equipment on the reception side at the time when the group 3 facsimile equipment on the reception side becomes receivable.

SOLUTION: A real time communication path is formed between the G3-FAX equipment FG1 and the G3-FAX equipment FG2 by forming a communication path between the G3-FAX equipment FG1 and a real time Internet gateway equipment GW1 via a public service telephone network PSTN, forming a communication path between the gateway device GW1 and the Internet INET and forming a communication path between the gateway device GW2 and the G3-FAX device FG2 via the public service telephone network PSTN. Then the real time communication path is used and the image information is transmitted from the G3-FAX equipment FG1 to the G3-FAX equipment FG2.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-354127

(P2000-354127A)

(43) 公開日 平成12年12月19日 (2000.12.19)

(51) Int.Cl.	識別番号	F I	データード (参考)
H 0 4 N 1/00	1 0 7	H 0 4 N 1/00	1 0 7 Z 5 C 0 6 2
H 0 4 L 12/46		1/32	Z 5 C 0 7 5
12/28		H 0 4 L 11/00	3 1 0 C 5 K 0 3 0
12/66		11/20	B 5 K 0 3 3
H 0 4 N 1/32			9 A 0 0 1
審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 14 頁)			

(21) 出願番号 特願平11-164780

(22) 出願日 平成11年6月11日 (1999.6.11)

(71) 出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者 梶原 智仁

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(74) 代理人 100083231

弁理士 紋田 誠


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 リアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムの制御方法

(57) 【要約】

【課題】 通信料金の上昇を低減できるリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムの制御方法を提供することを目的としている。

【解決手段】 送信側GWと受信側G3FAXとの間に回線が確立しなかった場合には、送信側GWは、送信側G3FAXから送信画情報を代行受信し、その後、所定間隔で受信側GWに対して、受信側G3FAXへの接続要求を繰り返し発行し、受信側GWと受信側G3FAXとの間に回線を確立できた時点で、疑似リアルタイム伝送手順を実行して、代行受信して蓄積した画情報を受信側G3FAXへ送信するので、無駄に回線を使用することがなく、通信料金がかさむような事態を回避することができるという効果を得る。



【従来の技術】近年、インターネット上でやりとりする電子メールを用いて、ファクシミリ画情報を送信する通信システム（以下、「メール型インターネットファクシミリ通信システム」という。）が実用されるようになってきている。このような通信システムについては、IETF (Internet Engineering Task Force) というインターネットに関する技術内容をまとめている組織から発行されているRFC (Request For Comments) 2301~2306により、その技術内容が規定されている。【0003】しかしながら、このメール型インターネットファクシミリ通信システムでは、送信側ファクシミリ装置と最終宛先ファクシミリ装置が直接通信するわけではないので、ファクシミリ装置相互間における通信能力の確認が即時的に行えず、そのために、ファクシミリ装置の種々の機能（解像度、画像処理能力など）を利用した画情報通信を行えないという事態を生じる。また、通信結果の通知も即時的に行えないので、送信側ユーザに通信結果が通知されるまで時間がかり、再送信などの必要性が生じた場合の対処が遅れるという事態も生じる。

【0004】そこで、インターネットを利用したファクシミリ通信システムとして、公衆網を介してファクシミリ装置と画情報をやりとりする機能と、インターネットを介して情報をやりとりする機能を備えるリアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置を複数設け、このリアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置を2つ用い、インターネットを介してファクシミリ装置間のファクシミリ通信をリアルタイムに実現するリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムが提案されつつある。かかるリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムの提案の詳細は、ITU-T勧告T.38にまとめられ、公表される予定である。

【0005】このようなリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムでは、送信側ファクシミリ装置は送信側リアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置へ発呼して、宛先電話番号を通知し、送信側リアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置では、受信側リアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置に対し、送信側ファクシミリ装置より通知された宛先電話番号を通知して、接続要求する。

【0006】受信側リアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置は、通知された宛先電話番号へ発呼し、回線が確立すると、受信側ファクシミリ装置との間で所定のグループ3ファクシミリ伝送手順を開始するとともに、所定のリアルタイム伝送手順を開始する。

【0007】それにより、送信側リアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置は、送信側グループ

3ファクシミリ装置との間でグループ3ファクシミリ伝送手順を開始するとともに、受信側リアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置との間で所定のリアルタイム伝送手順を実行する。

【0008】その結果、送信側ファクシミリ装置は、送信側リアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置、インターネット、および、受信側リアルタイムインターネットゲートウェイファクシミリ装置を介し、受信側ファクシミリ装置との間でリアルタイムなファクシミリ通信が可能となり、リアルタイムに画情報を送信できる。

【0009】したがって、このリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムでは、ファクシミリ装置相互間における通信能力の確認がリアルタイムに行えるので、送信側ファクシミリ装置は、受信側ファクシミリ装置の通信能力に応じた画情報を送信できるとともに、通信結果を即時に得るので、再送動作などを迅速に行うことができる。

【0010】【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このようなリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムには、次のような不都合がある。

【0011】すなわち、このリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムでは、公衆電話網の回線を、送信側ファクシミリ装置と受付側リアルタイムインターネットゲートウェイ装置との間、および、リモート側リアルタイムインターネットゲートウェイ装置と受信側ファクシミリ装置との間に確立する必要がある。

【0012】したがって、送信側ファクシミリ装置が、サービスを受けるために、受付側リアルタイムインターネットゲートウェイ装置へ発呼し、それにより、送信側ファクシミリ装置と受信側リアルタイムインターネットゲートウェイ装置との間で回線が確立したとしても、例えば、受信側ファクシミリ装置の回線がビジーであり、リモート側リアルタイムインターネットゲートウェイ装置と受信側ファクシミリ装置の間に回線が確立できない場合には、送信側ファクシミリ装置と受信側ファクシミリ装置との間のファクシミリ通信が行えず、この場合、送信側ファクシミリ装置は、再発呼する必要がある。

【0013】このとき、送信側ファクシミリ装置と受付側リアルタイムインターネットゲートウェイ装置との間には、回線が確立するので、送信側ファクシミリ装置には、課金が発生し、このような再発呼が頻発すると、通信料金がかさむという不具合を生じる。

【0014】もともと、リアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムは、通信料金を低減できるといふ効果も備えているが、このような再発呼が頻発すると、この通信料金の低減効果が減殺されるという不具合を生じる。

【0015】本発明は、かかる実情に鑑みてなされたも

図1は、本発明の一実施例にかかる一回路の構成を示すブロック図である。図1に示すように、本発明の一実施例にかかる回路は、送受信部101、制御部102、電源部103、および、送受信部101と制御部102とを接続するバス104を有する。送受信部101は、送信部101aと受信部101bとを有する。送信部101aは、送信信号を生成し、送信信号を無線送信する。受信部101bは、受信信号を受信し、受信信号を処理する。制御部102は、送信部101aの送信信号の生成を制御し、受信部101bの受信信号の処理を制御する。電源部103は、送信部101aの送信信号の生成に電力を供給する。バス104は、送信部101aと受信部101bとを接続し、送信部101aの送信信号の生成と受信部101bの受信信号の処理とを制御する。

トINETに接続されてインターネットINETを介して所定のリアルタイム伝送手順を行う機能を備えたリアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW1, GW2から構成される。

【0023】ここで、グループ3ファクシミリ装置FG1とリアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW1が同一地域内に設置されるとともに、グループ3ファクシミリ装置FG2とリアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW2が同一地域内に設置され、それらの設置地域は、相互に遠隔地域である。

【0024】したがって、この場合、グループ3ファクシミリ装置FG1については、リアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW1がリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システム通信サービスを提供し、また、グループ3ファクシミリ装置FG2については、リアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW2がリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システム通信サービスを提供する。

【0025】図2は、リアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW(GW1, GW2)の構成例を示している。

【0026】図面において、システム制御部1は、このリアルタイムインターネットゲートウェイ装置の各部の制御処理、ファクシミリ伝送制御手順(ITU-T勧告T.30手順)処理、および、リアルタイム伝送制御手順(ITU-T勧告T.38手順)処理などの各種制御処理を行うものであり、システムメモリ2は、システム制御部1が実行する制御処理プログラム、および、処理プログラムを実行するときに必要な各種データなどを記憶するとともに、システム制御部1のワークエリアを構成するものであり、パラメータメモリ3は、このリアルタイムインターネットゲートウェイ装置に固有な各種の情報を記憶するためのものであり、時計回路4は、現在時刻情報を出力するものである。

【0027】スキャナ5は、所定の解像度で原稿画像を読み取るためのものであり、ブロック6は、所定の解像度で画像を記録出力するためのものであり、操作表示部7は、このファクシミリ装置を操作するためのもので、各種の操作キー、および、各種の表示器からなる。

【0028】符号化復号化部8は、画信号を符号化圧縮するとともに、符号化圧縮されている画情報を元の画信号に復号化するためのものであり、この場合には、画情報受信時のエラー検出を主目的として用いられる。また、画像蓄積装置9は、符号化圧縮された状態の画情報を多数記憶するためのものである。

【0029】網制御装置10は、このリアルタイムインターネットゲートウェイ装置を公衆電話網PSTNに接続するためのものであり、自動発着信機能を備えている。

【0030】グループ3ファクシミリモデム11は、グ

ループ3ファクシミリのモデム機能を実現するためのものであり、伝送手順信号をやりとりするための低速モデム機能(V.21モデム)、および、おもに画情報をやりとりするための高速モデム機能(V.17モデム、V.34モデム、V.29モデム、V.27terモデムなど)を備えている。

【0031】インターネット通信制御部12は、このリアルタイムインターネットゲートウェイ装置GWをインターネットINETへ接続し、インターネットINETを介して種々のデータをやりとりするためのものであり、TCP/IPパケット解析部13は、インターネット通信制御部12が受信したTCP/IPパケットを解析して受信情報を取り出すためのものであり、グループ3プロトコル情報生成部14は、リアルタイム伝送手順において、TCP/IPパケット解析部13から出力される受信情報に対応するグループ3伝送手順信号情報に変換するものである。

【0032】グループ3プロトコル情報取出部15は、リアルタイム伝送手順において、送信するグループ3ファクシミリ伝送手順情報を取り出すためのものであり、TCP/IPパケット変換部16は、グループ3プロトコル情報取出部15から出力されるグループ3ファクシミリ伝送手順情報をTCP/IPパケットデータへ変換するためのものであり、その出力データは、インターネット通信制御部12へ加えられる。

【0033】これらの、システム制御部1、システムメモリ2、パラメータメモリ3、時計回路4、スキャナ5、ブロック6、操作表示部7、符号化復号化部8、画像蓄積装置9、網制御装置10、グループ3ファクシミリモデム11、グループ3プロトコル情報生成部14、および、グループ3プロトコル情報取出部15は、内部バス17に接続されており、これらの各要素間でのデータのやりとりは、主としてこの内部バス17を介して行われている。

【0034】また、網制御装置10とグループ3ファクシミリモデム11との間のデータのやりとりは、直接行なわれている。

【0035】さて、このリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムにおいて、例えば、グループ3ファクシミリ装置FG1からグループ3ファクシミリ装置FG2へ画情報を送信する場合(以下、図1を参照のこと)、勧告T.38手順によるリアルタイム型通信が実行される。

【0036】すなわち、まず、グループ3ファクシミリ装置FG1は、リアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW1へ発呼する(S1)。

【0037】これにより、リアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW1は、着信応答し、所定のトーン信号をグループ3ファクシミリ装置FG1へ応答する(S2)。

[illegible][illegible][illegible]

【0045】また、このリアルタイムネットワーク7045に、通信手段7047では、リアルタイムネットワーク7042が、リアルタイムネットワーク7047と通信経路を備えているので、例えば、リアルタイムネットワーク7047からリアルタイムネットワーク7042への通信も可能となる。この場合には、リアルタイムネットワーク7045にリアルタイムネットワーク7042への通信報告送信機7048が設けられている。

[illegible]

「0042」この発明者の署名機を有する（S7）。
この発明者は、署名機を有する（S6）。
FG2は、署名機出力の署名内容（S6）、それにより、リアルタイムネットワークでウェアを設置GW2は、リアルタイムネットワークでウェアを設置GW1に対して、所定のリアルタイム伝送手順を開始

(S4)。
【0041】リアルタイムネットワーククライアント装置GW1より接続要求を受けたリアルタイムクライアント装置GW2は、そのときに通知され

「トクトロ」装置（GW1に送信機）（US）。
装置GW1は、フル・ダンプモードで受信し、フル・ダンプモードで送信する。先に電話番号を通知す

(0038) グループ37フタミリ装置GWIより、知先ファクトリーネットワークのトーン信号を送出すると、ユーザに掛り、知先ファクトリーの電話番をダイヤルし、グループ37フタミリ装置（この場合は、グループ37フタミリ装置）を操作し、ユーザにより、知先ファクトリーの電話番号を入力する。

(0039) 次に、グループ37フタミリ装置FGIが、アクセス番号PBにより、ユーザから操作入力された宛先電話番号よりアドレスバリエーションネット

手順(勧告T、38手順)にかかる信号である。

【0048】まず、送信側G3FAXは、送信側GWへ発呼し、ユーザから指定された宛先電話番号をプッシュボタン信号PBにより送出する。送信側GWは、着呼検出すると、着呼応答し、次いで、送信側G3FAXよりプッシュボタン信号PBによる宛先電話番号を受信する。

【0049】次に、送信側G3FAXは、呼接続を要求するために勧告T、30手順のトーン信号CNGを送信側GWへ送出する。これにより、送信側GWは、受信側GWに対し接続要求パケットを送信して、接続要求するとともに、宛先電話番号を通知する。それにより、受信側GWは、指定された受信側G3FAXへ発呼し、所定のトーン信号CNGを送出して呼接続を要求する一方、接続確認パケットを送信側GWへ送信して、呼接続を確認する。

【0050】受信側GWから発呼され、呼接続が要求された受信側G3FAXは、着信応答して、所定のトーン信号CED(被呼局識別信号)を送出し、受信側GWは、このトーン信号CEDを検出して、信号CEDを検出した旨をあらわす信号(T30IND: CED)を送信側GWへ送信し、それにより、送信側GWは、トーン信号CEDを送信側G3FAXへ送出する。

【0051】次いで、受信側G3FAXは、フラグ(Flags)信号に続き、グループ3ファクシミリ伝送手順信号であり、自端末のオプション的な伝送機能を通知するための信号NSF、自端末の識別信号を通知するための信号CSI、および、自端末の標準的な伝送機能を通知するための信号DISを順次送出する。受信側GWは、フラグ信号を検出すると、信号(T30IND: Flags)を送信側GWへ送信するとともに、信号NSF、CSI、DISを順次検出すると、信号NSF、CSI、DISをあらわす信号(V21HDL: NSF/CSI/DIS)を送信側GWへと順次送信する。

【0052】それにより、送信側GWは、フラグ信号を受信した時点で送信側G3FAXへフラグ信号の送出を開始し、信号(V21HDL: NSF/CSI/DIS)を受信すると、それぞれ対応する信号NSF、CSI、DISを送信側G3FAXへと送信する。

【0053】これによって、送信側G3FAXは、受信側G3FAXの識別信号および伝送機能を知るので、その通知された伝送機能に基づき、そのときに使用する伝送機能およびモデム速度などを設定する。次いで、送信側G3FAXは、フラグ信号に続き、グループ3ファクシミリ伝送手順信号であり、自端末の識別信号を通知するための信号TSI、および、使用する伝送機能を通知するための信号DCSを順次送出し、さらに、通知したモデム速度でモデムトレーニングを行うための信号TCFを送出する。

【0054】それにより、送信側GWは、フラグ信号を

検出すると、信号(T30IND: Flags)を受信側GWへ送信するとともに、信号TSI、DCS、TCFを順次検出すると、それらの信号TSI、DCSをあらわす信号(V21HDL: TSI/DCS)を受信側GWへ送信する。

【0055】それにより、受信側GWは、フラグ信号を受信した時点で受信側G3FAXへのフラグ信号の送出を開始し、信号(V21HDL: TSI/DCS)を受信すると、それぞれ対応する信号TSI、DCS、および、信号TCFを受信側G3FAXへと送信する。

【0056】受信側G3FAXは、信号TSIを受信すると、相手端末(送信側G3FAX)の識別情報を取得し、信号DCSを受信すると使用する伝送機能を取得し、それによって、モデム速度を設定し、信号TCFを受信する。

【0057】そして、受信側G3FAXは、信号TCFの受信結果が良好な場合には、フラグ信号に続き、グループ3ファクシミリ伝送手順信号であり、受信準備が完了した旨を通知するための信号CFRを送信する。受信側GWは、フラグ信号を検出すると、信号(T30IND: Flags)を送信側GWへ送信するとともに、信号CFRを検出すると、信号CFRをあらわす信号(V21HDL: CFR)を送信側GWへ送信する。

【0058】それにより、送信側GWは、フラグ信号を受信した時点で送信側G3FAXへフラグ信号の送出を開始し、信号(V21HDL: CFR)を受信すると、対応する信号CFRを送信側G3FAXへと送信する。

【0059】このようにして、画情報の送信準備が整うと、送信側G3FAXは、モデムのリトレーニングのためのトレーニング(Training)信号を送出した後に、画情報を送出し、画情報の送出を終了すると、フラグ信号に続いて、画情報送信が終了した旨を通知する信号EOPを送出する。

【0060】また、送信側GWは、送信側G3FAXよりトレーニング信号を検出すると、信号(T30IND: Speed)を受信側GWへ送信し、続いて、送信側G3FAXより受信した画情報を複数に分割し、それぞれの分割された画情報をパケットデータとして、受信側GWへ送信する。そして、送信側G3FAXよりフラグ信号を検出すると、信号(T30IND: Flags)を受信側GWへ送信するとともに、信号EOPを検出すると、信号EOPをあらわす信号(V21HDL: EOP)を受信側GWへ送信する。

【0061】一方、受信側GWは、信号(T30IND: Speed)を受信すると、対応するトレーニング信号を受信側G3FAXへ送信し、画情報を受信したパケットを受信すると、それに含まれている分割画情報を順次取り出し、連結した画情報を作成し、その画情報を受信側G3FAXへ送信する。また、画報の送信を終了し

号を指定した状態で接続要求し(処理204)、受信側GWから受信する情報に基づいて、受信側G3FAXがビジーであるかどうかを調べる(判断205)。

【0081】受信側G3FAXがビジーではなく、判断205の結果がNOになるときは、図3で説明したようなリアルタイム型処理(処理207)を開始し、所定のファクシミリ信号(例えば、DIS)の情報を、所定時間内に受信できたかどうかを調べる(判断207、208のノーロープ)。

【0082】所定のファクシミリ信号の情報を、所定時間内に受信できた場合で、判断207の結果がYESになるときは、処理206で開始したリアルタイム型処理を継続し(処理209)、そのリアルタイム型処理を終了すると、送信側G3FAXとの間の回線を復旧して(処理210)、この処理を終了する。

【0083】また、所定のファクシミリ信号の情報を、所定時間内に受信できなかった場合で、判断207の結果がNOになるときは、処理206で開始したリアルタイム型処理を中断し、蓄積型処理へ移行して(処理211)、この処理を終了する。

【0084】また、受信側G3FAXがビジーの場合で、判断205の結果がYESになるときは、受信側GWとの接続を切断し、蓄積型処理211へ移行し、蓄積型処理を実行する。

【0085】図8および図9は、蓄積型処理の一例を示している。

【0086】まず、送信側G3FAXとの間で、所定のグループ3ファクシミリ伝送前手順を継続実行して、使用する伝送機能やモデム速度などを設定する(処理301)。

【0087】次いで、モデムトレーニング手順を実行して使用するモデム速度を決定し(処理302)、送信側G3FAXより画情報を受信して画像蓄積装置6に蓄積する(処理303)。なお、このとき、符号化複号化部5で受信画情報を復号化してエラー検出処理などを行う。

【0088】画情報の受信を終了すると、所定の伝送後手順を実行し(処理304)、回線を復旧する(処理305)。

【0089】そして、所定時間待ち(処理306)、受信側GWに対し、宛先番号を指定した状態で接続要求し(処理307)、受信側G3FAXへの回線接続ができたかどうかを調べる(判断308)。

【0090】受信側GWからリアルタイム伝送手順の信号を受信した場合で、判断308の結果がYESになるときは、上述したような(送信側)疑似リアルタイム型処理を実行して、蓄積した受信画情報を受信側GWを介して受信側G3FAXへ送信し(処理309)、そのときの送信結果をあらわす所定形式の通信結果レポート(図示略)を作成する(処理310)。

【0091】次いで、ユーザ番号テーブルを参照して、そのときに受信しているIDに対応した送信側G3FAXの電話番号を取得し(処理311)、その送信側G3FAXへ発呼し(処理312)、所定の伝送前手順を実行して使用する伝送機能やモデム速度を設定し(処理313)、モデムトレーニング手順を実行して使用するモデム速度を決定し(処理314)、そのときに送信するレポート(上述した通信結果レポートまたは後述するエラー通知レポート)画像を送信する(処理315)。なお、このレポート画像は、作成した通信結果レポートまたはエラー通知レポートの表示画像ファクシミリデータを作成し、その表示画像ファクシミリデータを符号化複号化部5で符号化圧縮して、送信画情報を作成する。

【0092】そして、レポート画像の送信を終了すると、所定の伝送後手順を実行し(処理316)、送信側G3FAXとの回線を復旧して(処理317)、この処理を終了する。

【0093】また、受信側GWから接続不可が応答された場合で、判断308の結果がNOになるときは、そのときに再発呼が可能であるかどうかを調べる(判断318)。例えば、再発呼回数が設定回数に満たない場合には、判断318の結果がYESになる。

【0094】そして、判断318の結果がYESになるときは、処理306へ戻り、所定時間を持った後に、再度、受信側G3FAXへの送信動作を行う。また、判断318の結果がNOになるときは、送信ユーザに対して、指定された送信動作ができなかった旨を通知するための所定形式のエラー通知レポート(図示略)を作成し(処理319)、処理311へ移行して、それ以降の処理を実行し、エラー通知レポートを送信元ユーザに対して送信する。

【0095】図9は、受信側GWが実行する処理の一例を示している。

【0096】送信側GWより接続要求され、IDと宛先番号が通知されると(処理401)、宛先へ発呼し(処理402)、上述したリアルタイム型処理を実行し(処理403)、回線を復旧して(処理404)、この処理を終了する。

【0097】以上のように、本実施例では、送信側G3FAXから送信要求があり、送信側GWと受信側G3FAXとの間に回線が確立しなかった場合には、送信側GWは、送信側G3FAXから送信画情報を代行受信し、その後、所定間隔で受信側GWに対して、受信側G3FAXへの接続要求を繰り返し発呼し、受信側GWと受信側G3FAXとの間に回線を確立できた時点で、疑似リアルタイム伝送手順を実行して、代行受信した蓄積した画情報を受信側G3FAXへ送信するので、無駄に回線を使用することがなく、通信料金がかさむような事態を回避することができ。

【0098】また、そのときの蓄積型処理を実行した際

A Xとの間に回線が確立しなかった場合には、受信側GWは、送信側G3 F A Xからの送信画情報を代行受信し、その後、所定時間間隔で受信側G3 F A Xへ繰り返し発行し、受信側G3 F A Xが着信応答した時点で、所定のG3 F A X手順により代行受信して蓄積した画情報を受信側G3 F A Xへ送信するので、無駄に回線を使用することがなく、通信料金がかさむような事態を回避することができる。

【0118】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、送信側G3 F A Xから送信要求があり、送信側GWと受信側G3 F A Xとの間に回線が確立しなかった場合には、送信側GWは、送信側G3 F A Xから送信画情報を代行受信し、その後、所定間隔で受信側GWに対して、受信側G3 F A Xへの接続要求を繰り返し発行し、受信側GWと受信側G3 F A Xとの間に回線を確立できた時点で、疑似リアルタイム伝送手順を実行して、代行受信して蓄積した画情報を受信側G3 F A Xへ送信するので、無駄に回線を使用することがなく、通信料金がかさむような事態を回避することができるという効果を得る。

【0119】また、そのときの蓄積型処理を実行した際の通信結果を通知するレポートを作成して、送信側G3 F A Xへ送信しているので、送信側G3 F A Xのユーザは、画情報送信結果を適切に知ることができるという効果も得る。

【0120】また、送信側G3 F A Xから送信要求があり、送信側GWと受信側G3 F A Xとの間に回線が確立しなかった場合には、受信側GWは、送信側G3 F A Xからの送信画情報を代行受信し、その後、所定時間間隔で受信側G3 F A Xへ繰り返し発行し、受信側G3 F A Xが着信応答した時点で、所定のG3 F A X手順により代行受信して蓄積した画情報を受信側G3 F A Xへ送信するので、無駄に回線を使用することがなく、通信料金

がかさむような事態を回避することができるという効果も得る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例にかかるリアルタイム型インターネットファクシミリ通信システムの一例を示したブロック図。

【図2】リアルタイムインターネットゲートウェイ装置GW (GW1, GW2) の構成例を示したブロック図。

【図3】勧告T、38の通信手順の一例を示したタイムチャート。

【図4】ユーザ番号テーブルおよび電話番号情報の一例を示した概略図。

【図5】送信側G3 F A Xの処理の一例を示したフローチャート。

【図6】送信側GWの処理の一例を示したフローチャート。

【図7】蓄積型処理の一例を示したフローチャート。

【図8】蓄積型処理の一例を示したフローチャート（続き）。

【図9】受信側GWが実行する処理の一例を示したフローチャート。

【図10】送信側GWの処理の他の例を示したフローチャート。

【図11】受信側GWが実行する処理の他の例を示したフローチャート。

【図12】蓄積型処理の他の例を示したフローチャート。


【図13】蓄積型処理の他の例を示したフローチャート（続き）。

【符号の説明】


GW1, GW2 リアルタイムインターネットゲートウェイ装置

FG1, FG2 グループ3ファクシミリ装置


【図1】







【図4】




【図9】







【図7】



【図11】




【図8】




【図10】



【図13】



【図12】



(表4)100-354127(P2000-354127A)

フロントページの続き

付表(参考) 5C062 AA02 AA21 AA29 AB46 AC35

AC38 AE14 BA00

5C075 AB90 BA03 CB07 CB09 CD25

CE12

5K030 GA20 HB04 HC02 HD03 JT05

5K033 AA04 CC01 DA05 DB18

9A001 CC06 JJ25